

PERGOLA

by *En plein air*



En plein air



ALI S.P.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Guadicciole
Repubblica di San Marino

info@enpleinair.sm
www.enpleinair.sm

centralino 0549 876 811
telefax 0549 999 350
ufficio vendite 0549 876 861

PERGOLA AUTOPORTANTE

La pergola bioclimatica CAPRI 3x3M, con lamelle orientabili, prolunga la stagione all'aperto offrendo sole, ombra o riparo dalla pioggia. Il tetto impermeabile si regola manualmente e l'acqua defluisce tramite un sistema di drenaggio integrato.

In alluminio di alta qualità, è robusta, a bassa manutenzione e ideale per terrazze, dehors e spazi all'aperto in generale, realizzata con un design contemporaneo.

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

- Riparo dalla pioggia con drenaggio integrato nei pali
- Lamelle orientabili fino a 135° per sole, ombra o ventilazione
- Alluminio di qualità: robusto, leggero, anticorrosione e senza manutenzione
- Lamelle invisibili quando aperte a 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (L × P × A): 302 × 302 × 257 cm
- Dimensioni totali (lamelle aperte): 308 × 308 × 257 cm
- Altezza sotto pergola: 248 cm
- Peso: 151 kg
- Materiali: Struttura e lamelle: alluminio; viti e ferramenta: acciaio (dacromet)
- Spessore alluminio: 1,4 – 1,8 mm
- Colori disponibili: Grigio antracite (RAL 7015)
- Resistenza: Vento fino a 100 km/h; carichi fino a 50 kg/m²
- Dimensioni pali: 11,6 × 11,6 cm
- Dimensioni travi (L × P): 15,3 × 7,5 cm
- Dimensioni lamelle doppie (L × P × A): 285 × 17 × 3 cm
- Platine di fissaggio: 16 × 16 cm
- Numero di lamelle doppie: 19 lamelle
- Garanzia: 5 anni
- Kit fissaggio incluso: 4 tasselli in cemento per ogni palo (M10 × 80 mm)
- Accessori venduti separatamente: Schermature privacy, Tende perimetrali, Frangi-vista, Led illuminazione (altri su richiesta)

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- Installare la pergola su terreno livellato, preferibilmente con base in cemento
- Il fissaggio incluso è studiato per muri pieni; per murature cave usare tasselli idonei
- Se si prevedono accessori, si consiglia di acquistarli e installarli contestualmente la pergola per un ottimale montaggio
- In inverno, tenere le lamelle aperte in caso di nevicata o vento forte per evitare danni
- Potrebbe essere necessaria un'autorizzazione edilizia: verificare presso il comune prima dell'installazione.

PERCHÉ SCEGLIERE LA PERGOLA BIOCLIMATICA 3x3 M

Ideale per piccoli spazi, offre una copertura di 9 m² (3x3 m) perfetta per creare un ambiente intimo all'esterno. Sufficiente per ospitare una zona barbecue, aree relax; comoda inoltre per ospitare persone attorno a un tavolo.

FAQ

In che direzione sono le lamelle delle pergole addossate?

Dal 2022 sono tutte perpendicolari alla parete: in inverno lasciano entrare il sole, in estate regolabili per ombra e ventilazione.

Quali sono le altezze della pergola addossata?

Parti addossate al muro: 23,6 cm (17,6 cm senza A2 e A3)

Altezza passaggio: 239 cm

Altezza totale con lamelle aperte: 261 cm

Posso accorciare i piedi della pergola?

Sì, se il taglio è dritto e preciso. Occorre rifare i fori di drenaggio. Attenzione: accessori non più compatibili e garanzia annullata.

La ferramenta di fissaggio è inclusa?

Sì, 4 tasselli per palo (M8×80 mm) con chiave da 13 mm.

Qual è il RAL dell'antracite?

Il più vicino è RAL 7015 FS/MATT (più scuro del 7015, più chiaro del 7016).



**ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO**
INQUADRA
IL QR CODE

